

ASUS - PRIME H810M-A-CSM matična ploča



Web cena - 16290.00

web šifra PLO-03744

Karakteristike - PRIME H810M-A-CSM matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Intel
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	6.400MT/s
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Memorijski slotovi	2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 222mm
Format	microATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB, Q-Design
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Vertical M.2 slot (Key E)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Addressable Gen 2 headers
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel H810
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina