

ASUS - PRIME A520M-K matična ploča



Web cena - 6650.00

web šifra PLO-03029

Karakteristike - PRIME A520M-K matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133MHz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.800MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 3.200MHz
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	226mm x 221mm
Format	microATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector, 1x System Panel connector, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Internal speaker connector(s), 1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x Chassis Fan connector(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
-------	--

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD A520
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------