

ASUS - PRIME B660-PLUS D4 matična ploča



Web cena - 14750.00

web šifra PLO-03262

Karakteristike - PRIME B660-PLUS D4 matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	2.133MHz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.400Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 2.933MHz, 2.800MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 4.800Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 3.200MHz, 5.066Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period

Ostali priključci	1x COM Port Header, 1 x front panel audio header, 1 x S/PDIF Out header, 2 x Aura RGB Strip Headers, 1 x Thunderbolt header(s), 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	PCB izolacija, Audio Shielding

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B660
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
SATA priključci (ukupno)	4

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Broj M.2 slotova	3	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	