

ASUS - PRIME B660M-A D4-CSM matična ploča



Web cena - 13570.00

web šifra PLO-03487

Karakteristike - PRIME B660M-A D4-CSM matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Intel
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 5.333MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 4.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 2.800MT/s
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	8
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Aura RGB header, SafeSlot Core+, ProCool, ESD Guards, VRM heatsink design, M.2 heatsink, Addressable Gen 2 headers
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta), 1 (podrška za 1 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Serijski port	1
Paralelni port	1

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 3 x AURA Addressable Gen 2 headers, 1 x 4-pin CPU Fan header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x AURA RGB header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel B660
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 4.0/3.0 (x16 mode)
PCI slot	3

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Ostali slotovi	2x M.2 slot, 4x SATA III
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina