

MSI - PRO Z790-A MAX WIFI matična ploča



Web cena - 30220.00

web šifra PLO-03511

Karakteristike - PRO Z790-A MAX WIFI matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	2x SATA kabl, 1x Wi-Fi antena
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	M.2 Shield FROZR
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	3 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

Unutrašnji priključci	
USB 2.0	4
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x EZ Debug LED, 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 6x System Fan, 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x TBT connector (podržava RTD3), 1x USB4 card connector (JTBT_U4_1
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR)
USB 3.2	1 (Tip C) Gen2, 2x (Tip A) Gen1
USB-A	2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC4080 Codec
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
PCI slot	4
Ostali slotovi	4x M.2 slota, 6x SATA III
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	6x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	4x M.2 slot
SATA priključci (ukupno)	6
Broj M.2 slotova	4
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina