

ASUS - PROART B650-CREATOR matična ploča



Web cena - 31960.00

web šifra PLO-03435

Karakteristike - PROART B650-CREATOR matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 1x Realtek 1Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.000Mhz, 6.400MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Stainless-Steel Back I/O, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, Aura RGB header, TurboV EVO, PC Cleaner, SafeDIMM, ProCool, BIOS FlashBack button, ESD Guards, VRM heatsink design, BIOS FlashBack LED, UEFI Bios
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, 1x Realtek 2.5Gb Ethernet port, 1x Realtek 1Gb Ethernet port
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	7
USB 3.2 priključci	3 (Tip A) Gen2, 2 (Tip C) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Audio	1x Front panel audio
	3x M.2 Socket 3, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x Thunderbolt header(s), 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 20-5pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 1 x Clear CMOS button
Ostali priključci	
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector, 1x 6-pin ATX PCIe power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Audio Cover, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Unique de-pop circuit

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 4.0 (x16 or x8/x8 modes)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 2.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------