

ASUS - PRIME B650M-K matična ploča



Web cena - 12890.00

web šifra PLO-03504

Karakteristike - PRIME B650M-K matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Podržane memorije	5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz (O.C.)
Ostale osobine	OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	2x DDR5, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 221mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	6
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AI Noise Cancelation, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, TurboV EVO, PC Cleaner, UEFI Bios
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	2x Chassis Fan connectors, 1 x front panel audio header, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 slots, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 2 x Addressable Gen 2 headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio

Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Ostali skladišni interfejs	2x M.2	
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	2	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	