

ASUS - PRIME B660M-K D4 matična ploča



Web cena - 9730.00

web šifra PLO-03272

Karakteristike - PRIME B660M-K D4 matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133Mhz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 2.800MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 4.800Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 3.200MHz, 5.333Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 211mm
Format	microATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio
Ostali priključci	1x COM Port Header, 1 x RGB Header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
USB 3.2		1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A		1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
Audio		
Broj kanala		8 (7.1)
Model		Realtek
Napomena		PCB izolacija, Audio Shielding
Osnovne karakteristike		
Čipset		Intel B660
Procesorsko ležište (socket)		Intel 1700
Slotovi		
PCI Express x16 slot		1x PCI Express 4.0/3.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot		2x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs		
SATA priključci		4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID		RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs		2x M.2
SATA priključci (ukupno)		4
Broj M.2 slotova		2
Reklamacioni period		
Reklamacioni period		36 meseci