

ASUS - PRIME B760M-PLUS matična ploča



Web cena - 17100.00

web šifra PLO-03583

Karakteristike - PRIME B760M-PLUS matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 7.200MT/s+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI Out
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	3 (podrška za 5 USB 2.0 portova)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x 4-pin CPU Fan connector, 2x 4-pin Chassis Fan headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
USB-A	3 x podrška za 5 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Napomena	Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express 4.0
PCI slot	3
Ostali slotovi	2x M.2 slot, 4x SATA III
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina