

GIGABYTE - B550M K rev. 1.x matična ploča



Web cena - 9370.00

web šifra PLO-03494

Karakteristike - B550M K rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	2.133MHz, 3.200MHz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 4.733Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DIMM, 4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	4 x Gen1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x System Fan header, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 Socket 3, 1 x CPU fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 x Gen 1 header
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B550
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2 (socket 3)
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina