

GIGABYTE - Z790 D rev. 1.x matična ploča



Web cena - 20520.00

web šifra PLO-03615

Karakteristike - Z790 D rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4, DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB, 256GB
Podržane memorije	2.133MHz, 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 2.800MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 4.800Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 3.200MHz, 3.666Mhz (O.C.), 4.300Mhz (O.C.), 5.133Mhz (O.C), 5.333Mhz (O.C.), 4.500Mhz (O.C.), 4.933Mhz (O.C.), 4.700Mhz (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 7.400MT/s (O.C.), 5.400MT/s, 5.600MT/s
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	9
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus, Smart Backup
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 4 x Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 3x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x water cooling CPU fan header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x S/PDIF Out header, 2 x RGB LED strip headers, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 1 x reset button, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 3 x M.2 Socket 3 connectors
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 2x 8 pin 12V Power Connector
USB 3.2	1 (Tip C) Gen1, 1x Gen1
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	LGA1700, Intel 1700

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	6 x SATA 6Gb/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
SATA priključci (ukupno)	6, 4
Broj M.2 slotova	3

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------