

ASUS - ROG STRIX X870-A GAMING WIFI matična ploča



Web cena - 46600.00

web šifra PLO-03651

Karakteristike - ROG STRIX X870-A GAMING WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	1x Wi-Fi Module
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4, Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	12
Ukupno USB-C priključaka	3
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 5x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x Thermal Sensor header, 1 x 4-pin CPU Fan connector, 1x Chassis Intrusion Header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 2 x SATA 6Gb/s, 1 x CPU Over Voltage jumper, 4x M.2, 1 x Start button, 1x Alteration PCIe Mode Switch, 3x Addressable Gen 2 headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2 x 8 pin 12V Power Connectors
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC4080 Codec
Napomena	Premium audio capacitors, SupremeFX Shielding, Audio Cover, Savitech SV3H712 AMP
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X870
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI slot	2
Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
SATA priključci (ukupno)	2	
Broj M.2 slotova	4	
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	