

ASUS - ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI matična ploča



Web cena - 50660.00

web šifra PLO-03644

Karakteristike - ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	8600+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, DIMM Flex, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x Thermal pad for M.2
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	1x Wi-Fi Module
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4, Da preko Thunderbolta
Thunderbolt	2x Thunderbolt 4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	12
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Thermal Sensor header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 5x M.2 Socket 3, 1x Chassis Intrusion Header, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x Start button
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC4080 Codec
Napomena	Audio Shielding, Audio Cover, Premium audio capacitors, Savitech SV3H712 AMP, Gold-plated jacks

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z890
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 ili x8/x4/x4 modovi)
PCI slot	2

Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	5
Podržani M.2 formati	2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 i SATA modove), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina