

Karakteristike - PRO B860M-A WIFI matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8126
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	6.400MT/s, 8.800MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile 3 (XMP 3), Podrška za Intel POR Speed, Podrška za CUDIMM
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	243.84mm x 243.84mm
Format	microATX
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
Thunderbolt	1x Thunderbolt 4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	4 x EZ Debug LED, 1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 3x System Fan, 1 x COM port(s) connector(s)
Naponski priključci	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin)
USB-A	4 x podrška za 1 USB 5Gbps port, 4 x podrška za 1 USB 2.0 port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B860
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)
PCI slot	4

Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina