

ASUS - ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI matična ploča



Web cena - 35950.00

web šifra PLO-03344

Karakteristike - ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.2
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.000Mhz, 6.400MHz+ (O.C.), 5.400Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, Wi-Fi Module, Clear CMOS prekidač
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	12
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 6x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Unutrašnji priključci	
Audio	Front panel audio

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Ostali priključci	1 x Thunderbolt header(s), 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x CPU Over Voltage jumper, 5x Chassis Fan headers (4-pin)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	Audio Shielding, Audio Cover, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback, Savitech SV3H712 AMP
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 5.0 (x16 or x8/x4 modes)
Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Broj M.2 slotova	4
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina