

GIGABYTE - H510M H V2 rev. 1.x matična ploča



Web cena - 7140.00

web šifra PLO-03576

Karakteristike - H510M H V2 rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 2.600MHz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	226mm x 185mm
Format	microATX
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1x System Fan header, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Napomena	High Definition
----------	-----------------

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel H470
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1200
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0
PCI slot	2
Ostali slotovi	4x SATA III, 1x M.2 konektor
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Tajvan
----------------	--------