

ASUS - PRIME B650M-A II-CSM matična ploča



Web cena - 14930.00

web šifra PLO-03566

Karakteristike - PRIME B650M-A II-CSM matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 5.400MT/s (O.C.), 7.600+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS EZ Flash 3, LANGuard, Overvoltage Protection, Fan Xpert 2+, TurboV EVO, PC Cleaner
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 2 x M.2 slot (Key M), 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------