



Karakteristike - PRIME H610M-K matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 1Gb Ethernet, 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Podržane memorije	4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel
Memorijski slotovi	2x DDR5, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	234mm x 203mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, LANGuard, SafeSlot, Fan Xpert 2+, PC Cleaner
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x RGB Header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1 x M.2 slot (Key M), 1 x 10-pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel H610
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI slot	2
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina