

ASUS - ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI matična ploča



Web cena - 28940.00

web šifra PLO-03374

Karakteristike - ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.2
Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.000Mhz, 6.400MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 224mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x Thermal pad for M.2, 1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x M.2 Q-Latch pakovanje, 1 x ROG privezak, 2 x M.2 gumice
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Intel I225-V 2.5Gb Ethernet
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	12
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1, 4 (Tip A) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Thunderbolt header(s), 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 1 x COM_DEBUGheader
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 2 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	High Definition, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0, 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina