

ASUS - ROG STRIX B760-F GAMING WIFI matična ploča



Web cena - 27960.00

web šifra PLO-03436

Karakteristike - ROG STRIX B760-F GAMING WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.800MHz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Creator, AURA Sync, Fan Xpert 4, DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, Aura RGB header, GameFirst VI, PC Cleaner, Extreme Engine Digi+, SafeDIMM, ROG CPU-Z, Sonic Studio III, Sonic Radar III, DTS Sound Unbound, ProCool, BIOS FlashBack button, VRM heatsink design, BIOS FlashBack LED, UEFI Bios
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	Clear CMOS prekidač, USB BIOS Flashback Button(s), Clear CMOS button(s), 1 x optical S/PDIF
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen2, 6 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 6x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	3x M.2 Socket 3, 2 x SATA 6Gb/s, 1 x Thunderbolt header(s), 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta)
USB-A	1 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	SupremeFX Shielding, Savitech SV3H712 AMP, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
Ostali slotovi	3x M.2 slot, 4x SATA 6.0Gb/s ports
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	3x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3

Reklamacioni period

Reklamacioni period	24 meseca
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------