

ASUS - ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI matična ploča



WiFi6E



Web cena - 51970.00

web šifra PLO-03365

Karakteristike - ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, 2.4/5/6GHz frequency band, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II
Memorijski slotovi	4x DDR4, DIMM, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, Fan Xpert 4, DIGI+VRM, Turbo app, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, LANGuard, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, Aura RGB header, GameFirst VI, TurboV EVO, PC Cleaner
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	Clear CMOS prekidač, BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	11
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x front panel audio header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x AURA RGB header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	Savitech SV3H712 AMP, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	4x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	4

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------