

GIGABYTE - Z790 AORUS ELITE AX rev. 1.x matična ploča



Web cena - 30620.00

web šifra PLO-03426

Karakteristike - Z790 AORUS ELITE AX rev. 1.x matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Intel Wi-Fi 6E AX211, Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 4.000Mhz, 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	LAN bandwidth management software
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Smart Backup, GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	10
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1x TPM Header, 1x CPU Fan header, 3x System Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x water cooling CPU fan header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Q-Flash Plus button, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 2 x RGB LED strip headers, 1 x Clear CMOS button, 2x addressable LED strip headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
PCI slot	3
Ostali slotovi	4x M.2 slota, 6x SATA III
Skladišni interfejs	
SATA priključci	6x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	4x M.2 slot
SATA priključci (ukupno)	6
Broj M.2 slotova	4
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina