

ASUS - PRIME B650M-K matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - PRIME B650M-K matična ploča

Brend

Brend ASUS

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

Memorija

Tip memorije DDR5

Maksimalna ukupna memorija 96GB

Podržane memorije 5.400MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800MHz, 6.400MHz (O.C.), 5.200MHz, 5.000MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz (O.C.)

Ostale osobine OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Memorijski slotovi 2x DDR5, 2

Fizičke karakteristike

Dimenzije 244mm x 221mm

Format microATX

Fiksirajući otvori 6

Stanje Nekorišćeno

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije AURA Creator, AI Noise Cancelation, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, TurboV EVO, PC Cleaner, UEFI Bios

Priključci na zadnjem panelu

PS/2 1 (tastatura ili miš)

USB 2.0 priključci 4 (Tip A)

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Ostali priključci BIOS Flashback taster

HDMI priključci 1

Ukupno USB priključaka 8

VGA D-sub 1

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1

Broj HDMI priključaka 1

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

Unutrašnji priključci

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	2x Chassis Fan connectors, 1 x front panel audio header, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 slots, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 2 x Addressable Gen 2 headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za USB-C port)

Audio	
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B650
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci

Zemlja porekla

Zemlja porekla Kina