

ASUS - PROART Z790-CREATOR WIFI matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - PROART Z790-CREATOR WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet, 1x Marvell AQtion AQC113C 10GbE, 2.5GBase-T (Gigabit), 10GBase-T (Gigabit)
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II
Memorijski slotovi	4x DIMM, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	2
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors, BIOS Flashback taster
DisplayPort priključci	2x DisplayPort
Thunderbolt	2x Thunderbolt 4
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	6 (Tip A) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	6x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 4x M.2 Socket 3, 8 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x M.2 slot (Key E)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 6 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek S1220A
Napomena	High Definition, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 5.0 (x16 or x8/x8 modes)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	8x SATA 6Gbps, SATA III 6Gbps

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	4x M.2
SATA priključci (ukupno)	8
Broj M.2 slotova	4
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina