

ASUS - ROG CROSSHAIR X670E HERO matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - ROG CROSSHAIR X670E HERO matična ploča

Brend

Brend ASUS

Mreža

Bluetooth verzija 5.3
Žična mreža (LAN) 1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model Intel
Bluetooth Da
Wi-Fi standard IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Wi-Fi Da

Memorija

Tip memorije DDR5
Maksimalna ukupna memorija 192GB
Podržane memorije 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz
Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II
Memorijski slotovi 4x DDR5

Fizičke karakteristike

Dimenzije 305mm x 244mm
Format ATX
Pakovanje Full box retail
Stanje Nekorišćeno

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije Aura Sync RGB

Priključci na zadnjem panelu

RJ-45 (LAN) 1
Audio 5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci BIOS Flashback taster, Wi-Fi Module, 2xUSB 4.0 (Tip C), Clear CMOS button(s)
DisplayPort priključci 2x DisplayPort preko USB-C
HDMI priključci 1
Ukupno USB priključaka 12
USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 8 (Tip A) Gen2
Ukupno USB-C priključaka 3

Unutrašnji priključci

USB 2.0 3 (podrška za 6 USB 2.0 portova)
Audio Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1 x Start button, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, ReTry taster, 1 x FlexKey button, 1 x W_PUMP+ header, 1x 2-pin water in header, 1x 3-pin water flow header, 1x 2-pin water out header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 6 pin 12V Power Connector
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	SupremeFX Shielding, Audio Cover, ESS ES9218 QUAD DAC

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X670
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express 5.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	6x SATA III
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	3x M.2

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
SATA priključci (ukupno)	6
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina