

ASUS - ROG STRIX B550-A GAMING matična ploča



Web cena - 17660.00

web šifra PLO-03321

Karakteristike - ROG STRIX B550-A GAMING matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.800MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 4.800Mhz (O.C.), 3.200MHz, 5.100Mhz (O.C), 4.000Mhz
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Aura Sync RGB
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	8
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	Thermal sensor konektor, 1x CPU Fan Connector, 1 x Clear CMOS jumper, 3x Chassis Fan connectors, 1 x AIO_PUMP connector, 1 x Addresable Gen 2 Header(s), 2 x Aura RGB Strip Headers, 1x CPU OPT Fan Connector, 1 x Thunderbolt header(s), AAFP konektor, 1 x System panel(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	ROG SupremeFX
Napomena	SupremeFX Shielding

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B550
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode)
Multi-card podrška	AMD CrossFireX
PCI Express x1 slot	3x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	6x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Ostali skladišni interfejs	2x M.2	
SATA priključci (ukupno)	6	
Broj M.2 slotova	2	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	