

ASUS - ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II matična ploča



Web cena - 51970.00

web šifra PLO-03518

Karakteristike - ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz (O.C.), 8.000MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), OptiMem II, Dual Channel, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), DIMM Flex
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AI Cooling II
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	14
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 6x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Start button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 5 x M.2
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Audio

Broj kanala	6 (5.1)
Model	ROG SupremeFX, Realtek ALC4080 Codec

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	5x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	5

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------