

ASROCK - B550M-HDV matična ploča



Web cena - 8970.00

web šifra PLO-03007

Karakteristike - B550M-HDV matična ploča

Brend

Brend ASROCK

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model Realtek

Memorija

Tip memorije DDR4
Maksimalna ukupna memorija 64GB
Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.333Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 4.533Mhz (O.C.), 3.200MHz, 4.466Mhz (O.C.)
Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), 15#956; Gold Contact u DIMM Slotovima
Memorijski slotovi 2x DDR4, 2

Fizičke karakteristike

Dimenzije 230mm x 201mm
Format microATX
Pakovanje Full box retail
Stanje Nekorišćeno

Priključci na zadnjem panelu

DVI priključci 1x DVI-D Dual Link
PS/2 1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci 2
RJ-45 (LAN) 1
Audio 3x 3.5mm
HDMI priključci 1
Ukupno USB priključaka 6
VGA D-sub 1
USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka 1
USB-A priključci 2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

Unutrašnji priključci

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio Front panel audio
Ostali priključci 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector (4-pin), 2x Chassis Fan connectors, 1 x SPI TPM header, 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci ATX 24pin, 1x 4 pin 12V Power Connector

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
---------	--------------------------------------

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B550
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1

Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca

Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Vijetnam