

ASROCK - B650M-HDV/M.2 matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B650M-HDV/M.2 matična ploča

Brend	
Brend	ASROCK
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Dragon RTL8125BG
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 6.400+ MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	2x DDR5, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 226mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	6
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock EZ Mode
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	7
USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Power LED and Speaker Header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin), 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan connector
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta)	
Audio		
Broj kanala	8 (7.1)	
Napomena	Nahimic Audio	
Osnovne karakteristike		
Čipset	AMD B650	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5	
Grafika	Upotreba grafike iz procesora	
Slotovi		
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)	
PCI slot	3	
Ostali slotovi	3x M.2 slot, 4x SATA III	
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0	
Skladišni interfejs		
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps	
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10	
Ostali skladišni interfejs	1 x Blazing M.2 Socket (M2_1), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2), 1x M.2 Key-E for WiFi	
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	2	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Vijetnam	