

ASUS - ROG MAXIMUS Z790 FORMULA matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - ROG MAXIMUS Z790 FORMULA matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 5Gb Ethernet
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz (O.C.), 8.000MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Memorijski slotovi	4x DDR5
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, Fan Xpert 4, AI Noise Cancelation, SafeSlot, SafeDIMM, ProCool II, ROG CPU-Z, DTS Sound Unbound
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x Gold-plated audio jacks
Ostali priključci	Clear CMOS button(s), BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF, 1x Wi-Fi Module, 5x Type-A 10Gbps, 4x Type-A USB 5Gbps
Thunderbolt	2x Thunderbolt 4
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	10
Ukupno USB-C priključaka	1
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel header

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Ostali priključci	ReTry taster, 1 x Start button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x FlexKey button, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x CPU Over Voltage jumper, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x W_PUMP+ header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 1x 2-pin water in header, 1x 2-pin water out header, 1x 3-pin water flow header, 1 x Alteration Mode Switch, 5 x M.2
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 8-pin PCIe power connector
USB 3.1	2 (podrška za 4 USB 5Gbps porta)
USB 3.2	1 (podrška za USB-C port)
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC4082 Codec
Napomena	SupremeFX Shielding, Podrška za S/PDIF izlaz, Gold-plated jacks, ESS ES9218 QUAD DAC, Premium audio capacitors
Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel Z790
Procesorsko ležište (socket)	LGA1700
Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express 5.0
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	5x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina