

GIGABYTE - B760M DS3H AX rev. 1.x matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B760M DS3H AX rev. 1.x matična ploča

Brend

Brend GIGABYTE

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model Realtek
Bluetooth Da
Wi-Fi standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Da

Memorija

Tip memorije DDR5
Maksimalna ukupna memorija 192GB
Podržane memorije 6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 5.400MT/s (O.C.), 5.200MT/s (O.C.), 4.000MT/s
Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi 4x DDR5, 4

Fizičke karakteristike

Dimenzije 244mm x 244mm
Format microATX
Fiksirajući otvori 8
Stanje Nekorišćeno

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus, Norton Internet Security (OEM verzija)

Priključci na zadnjem panelu

PS/2 1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci 2
RJ-45 (LAN) 1
Audio 3x 3.5mm
Ostali priključci 2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci 2x DisplayPort
HDMI priključci 1
Ukupno USB priključaka 4
USB 3.2 priključci 1 (Tip C) Gen2, 3 x Gen1
Ukupno USB-C priključaka 1
Broj DisplayPort priključaka 2
Broj HDMI priključaka 1

Unutrašnji priključci

USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x S/PDIF Out header, 2 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 3 x system fan headers, 1 x addressable LED strip headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 3.2	1x Gen1

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	LGA1700, Intel 1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI slot	3
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Tajvan
----------------	--------