

GIGABYTE - X670E AORUS MASTER rev. 1.0 matična ploča



Web cena - 65800.00

web šifra PLO-03330

Karakteristike - X670E AORUS MASTER rev. 1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.3
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 8.000MT/S (O.C.), 6.666MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 269mm
Format	E-ATX (Extended ATX)
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 1 x optical S/PDIF, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	12
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen2, 4 x Gen1
Ukupno USB-C priključaka	2
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel header

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1x CPU Fan header, 4x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x water cooling CPU fan header, 2 x temperature sensor headers, 2 x addressable LED strip headers, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x RGB LED strip headers, 1 x reset jumper, 1 x Power button, 4x system fan/water cooling pump headers, 1 x reset button, 4x M.2 Socket 3, Voltage Measurement Points, 1 x Thunderbolt™ add-in card connector
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 2x (Tip A) Gen1

Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC1220-VB Codec
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz, DTS X Ultra

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X670
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x2 mode)
Multi-card podrška	AMD CrossFire

Skladišni interfejs	
SATA priključci	6 x SATA 6Gb/s
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2 (socket 3)

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
SATA priključci (ukupno)	6
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Tajvan