

ASROCK - B560M-HDV R3.0 matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B560M-HDV R3.0 matična ploča

Brend	
Brend	ASROCK
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Model	Realtek RTL8111H
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	4.000+Mhz (O.C.), 3.600+Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2x DDR4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	197mm x 188mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	4
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock A-Tuning, ASRock Instant Flash, ASRock XFast LAN, ASRock Internet Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock EZ Mode, ASRock Auto Driver Installer
Priključci na zadnjem panelu	
DVI priključci	1x DVI-D
PS/2	2 (tastatura + miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	HD audio konektori
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	2x USB 3.2 Gen1 Ports
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	1 (podrška za 2 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio
Ostali priključci	1 x Chassis Intrusion and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x 4-pin CPU Fan conector
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
Audio	

Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC887/897
Napomena	Surge Protection podrška

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel B560
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1200

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
SATA priključci (ukupno)	4

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------