

ASUS - PRIME X670E-PRO WIFI matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - PRIME X670E-PRO WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.2
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 6.400MHz+ (O.C.)
Ostale osobine	Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, Kratko korisničko upustvo, 1 x ASUS Wi-Fi antena
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Fan Xpert 4, AI Noise Cancelation, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Stainless-Steel Back I/O, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, Aura RGB header, SafeDIMM, SafeSlot Core+, BIOS FlashBack button, ESD Guards, VRM heatsink design, BIOS FlashBack LED
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Wi-Fi Module
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	10
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 3 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 1 (Tip C) Gen1
Ukupno USB-C priključaka	3
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	3 (podrška za 6 USB 2.0 portova)

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Audio	1x Front panel audio
	4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x Thunderbolt header(s), 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Power button, 1 x CPU Over Voltage jumper, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 1 x Clear CMOS button, 2 x Addresable Gen 2 Header(s), 1 x M.2 slot (Key M), 1 x W_PUMP+ header
Ostali priključci	
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 1 x Gen 1 header

Audio

Broj kanala	5(7.1)
Model	Realtek S1220A
Napomena	Audio Cover, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Unique de-pop circuit

Osnovne karakteristike

Čipset	AMD X670
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
Ostali skladišni interfejs	4x M.2	
SATA priključci (ukupno)	4	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	