

ASUS - PROART X670E-CREATOR WIFI matična ploča



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - PROART X670E-CREATOR WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.2
Žična mreža (LAN)	1x Marvell 10Gb Ethernet, 10GBase-T (Gigabit)
Model	Marvell
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 5.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	Šrafovi, 1 x M.2 Q-Latch pakovanje, 4 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x DisplayPort kabl
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, SafeDIMM, ProCool, ESD Guards, Enhanced DRAM Overcurrent Protection
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	1 (Tip A)
RJ-45 (LAN)	2
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x Wi-Fi Module
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	11
USB 3.2 priključci	7 (Tip A) Gen2
Ukupno USB-C priključaka	3
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
USB-A priključci	7x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	3 (podrška za 6 USB 2.0 portova)
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 4x M.2, 5 x 4-pin Chassis Fan headers
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 6-pin ATX PCIe power connector
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek S1220A
Napomena	High Definition, Audio Cover, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X670
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 2x PCI Express 5.0 (x16 or x8/x8 modes)
PCI slot	3
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Ostale karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Ostali skladišni interfejs		4x M.2 slot
SATA priključci (ukupno)		4
Broj M.2 slotova		4
Reklamacioni period		
Reklamacioni period		36 meseci