



Karakteristike - PRO B760-P II matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8125BG
Memorija	
Tip memorije	DDR4, DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	3.200MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 5.333MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 4.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 5.066MT/s (O.C.), 5.200MT/s (O.C.), 4.200MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 5.400MT/s, 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s, 7.000MT/s+ (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Memorijski slotovi	4x DDR4, 4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Format	ATX
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Šrafovi, SATA kabl, I/O Shield, EZ M.2 clip
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Memory Boost, Audio Boost
Priključci na zadnjem panelu	
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	1 x optical S/PDIF
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	5
USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	

USB 2.0	4
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x COM Port header, 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x TBT connector (JTBT), 2 x RGB LED connectors, 5x System Fan, 5x USB 5Gbps (4x Tip A, 4 x EZ Debug LED, 2x RGB LED connector (JRGB), 1 x CPU fan header, 1x TBT connector (podrška RTD3)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR), 2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB 3.2	1 (Tip C) Gen1, 4 (Tip A) Gen1
USB-A	4 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio

Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output

Osnovne karakteristike

Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	LGA1700, Intel 1700
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Slotovi

PCI Express x16 slot	2x PCI Express 4.0, 3x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 3x PCI Express 3.0 (x1 mode)
PCI slot	5

Skladišni interfejs

SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	2

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------