

## **NZXT - C850 Gold 850W (PA-8G1BB-EU) modularno napajanje**



PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

**Karakteristike - C850 Gold 850W (PA-8G1BB-EU) modularno  
napajanje**

| Brend                     |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Brend                     | NZXT                                                                             |
| Fizičke karakteristike    |                                                                                  |
| Dimenzije                 | 150mm x 150mm x 86mm                                                             |
| Format                    | ATX                                                                              |
| Nivo buke                 | 44dB                                                                             |
| Stanje                    | Nekorišćeno                                                                      |
| Osnovne karakteristike    |                                                                                  |
| ATX standard              | ATX 12V V2.52                                                                    |
| Tip                       | Active PFC                                                                       |
| Efikasnost                | 87%                                                                              |
| Snaga                     | 850 W                                                                            |
| Vrsta kablova             | Potpuno modularni                                                                |
| Klasifikacija efikasnosti | 80 Plus Gold                                                                     |
| Hlađenje                  |                                                                                  |
| Tip                       | Aktivno                                                                          |
| Broj ventilatora          | 1                                                                                |
| Dimenzije ventilatora     | 135mm x 135mm                                                                    |
| Dodatne funkcije          | Fluid Dynamic Bearing (FDB), Protok vazduha: 93.02 CFM, Brzina: 0-2300 ± 10% RPM |
| +12V naponske grane       |                                                                                  |
| 1                         | 70.8A                                                                            |
| Ostale naponske grane     |                                                                                  |
| +5V                       | 22A                                                                              |
| +3.3V                     | 22A                                                                              |
| Modularni priključci      |                                                                                  |
| SATA                      | 6                                                                                |
| Ostali priključci         | 6x Peripheral, 3x Peripheral                                                     |
| ATX 8pin (EPS 12V)        | 2x 8(4+4)pin                                                                     |
| PCI Express 8pin          | 6x 8(6+2)pin                                                                     |
| ATX 24pin                 | 24(20+4)pin                                                                      |
| Reklamacioni period       |                                                                                  |
| Reklamacioni period       | 120 meseci                                                                       |
| Zemlja porekla            |                                                                                  |
| Zemlja porekla            | Kina                                                                             |