

ASUS - PROART X870E-CREATOR WIFI matična ploča



Web cena - 64770.00

web šifra PLO-03628

Karakteristike - PROART X870E-CREATOR WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	1x Marvell AQtion 10Gb Ethernet, 1x Intel 2.5Gb Ethernet, 2.5GBase-T (Gigabit), 10GBase-T (Gigabit)
Model	Intel, Marvell
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Memorijski slotovi	4x DDR5, 4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Pakovanje	4 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena, 1 x DisplayPort kabl
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, SafeSlot, Q-DIMM, ProCool, ESD Guards, Q-Connector, SafeDIMM
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	2
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x Wi-Fi Module, Clear CMOS button(s)
DisplayPort priključci	1x DisplayPort, 1x DisplayPort 1.4, Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI, 1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	11
Ukupno USB-C priključaka	3
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 2.0, 7x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	3 (podrška za 6 USB 2.0 portova)
Audio	1x Front panel audio

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x Thermal Sensor header, 1x Chassis Intrusion Header, 1 x CPU Over Voltage jumper, 1 x USB 20Gbps connector, 4x M.2, 5 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x USB 5Gbps header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 3 x podrška za 6 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Audio	
Broj kanala	7.1, 8 (7.1)
Model	Realtek S1220A
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Unique de-pop circuit

Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X870E
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Grafika	AMD
Slotovi	

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 2x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 5.0 (x16 ili x8/x8 ili x8/x4/x4 modovi)
----------------------	--

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
PCI slot	3
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	4
Podržani M.2 formati	2x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 2x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina