

ASUS - ROG STRIX B860-F GAMING WIFI matična ploča



Web cena - 39050.00

web šifra PLO-03688

Karakteristike - ROG STRIX B860-F GAMING WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	9.066MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za CUDIMM, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	305mm x 244mm
Format	ATX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, SafeSlot, Q-Slot, SafeDIMM, ProCool, M.2 Q-Latch, VRM heatsink design, BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED, M.2 heatsink, CPU Socket lever protector, ProCool II, M.2 heatsink
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	Clear CMOS prekidač, BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
Thunderbolt	1x Thunderbolt 4 preko USB Type-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 6x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x speaker header

Brend
Mreža
Memorija
Fizičke karakteristike
Ostale karakteristike
Priključci na zadnjem panelu
Unutrašnji priključci
Audio
Osnovne karakteristike
Slotovi
Skladišni interfejs
Reklamacioni period
Zemlja porekla

Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Thermal Sensor header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 1x Chassis Intrusion Header, 1 x Start button
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 3 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC4080 Codec
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz, Premium audio capacitors, SupremeFX Shielding, Savitech SV3H712 AMP

Osnovne karakteristike	
Čipset	Intel B860
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)

Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	4

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Podržani M.2 formati	2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina