

GIGABYTE - X870I AORUS PRO ICE rev. 1.0 matična ploča



Web cena - 41310.00

web šifra PLO-03741

Karakteristike - X870I AORUS PRO ICE rev. 1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Podržane memorije	7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.200MT/s(O.C), 6.666MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 8.400MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	170mm x 170mm
Format	Mini-ITX
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, UEFI Bios
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
DisplayPort priključci	Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 40Gbps (USB 4)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio, 1x speaker header

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 2x M.2 Socket 3, 1x Chassis Intrusion Header, 2 x SATA 6Gb/s, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1 x reset jumper, 1x System Fan header, 2x addressable RGB Gen2 LED strip headers
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	
Broj kanala	2 (2.0)
Model	Realtek ALC4080 Codec
Napomena	High Definition
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD X870
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
SATA priključci (ukupno)	2
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4x2 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci

Zemlja porekla

Zemlja porekla	Kina
----------------	------